

ILMOITUS BETONI- JA TIILIJÄTTEEN VÄHÄISESTÄ HYÖDYNTÄMISESTÄ

Ilmoitus tulee palauttaa ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kuukautta ennen jätteen hyödyntämistä.

A: Hakijan yhteystiedot

Nimi	Puhelinnumero
Osoite	Sähköposti

B: Jätteiden luovutuspaikka ja luovuttaja

Luovutuspaikan osoite	Kiinteistötunnus
Luovuttajan nimi	Puhelinnumero
Osoite	

C: Sijoituspaikka ja hankkeen kuvaus

Sijoituspaikan haltija	Puhelinnumero	
Sijoituspaikan osoite	Kiinteistötunnus	
Jätteen nimike	määrä (t)	Esikäsittelytapa
Mihin rakennushankkeeseen jätteiden hyödyntäminen liittyy (lupanro., suunnitelma tms.)		
Sanallinen selvitys jätteen puhtaudesta ja haitattomuudesta, jos analyysituloksia ei ole liitetty ilmoitukseen		

Jätteiden hyödyntämistapa **Merkitse alue myös karttaan!**

Luovutusajankohta

D: Liitteet

Karttapiirros sijaintipaikasta ja jätteen sijainnista kiinteistöllä

☐

Mahdolliset analyysitulokset jätteen haitattomuudesta

☐

E: Osapuolten allekirjoitukset

Päiväys

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Jätteen luovuttaia

Sijoituspaikan haltia

Betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisessä huomioitavia asioita

Ei-ammattimaisessa maarakentamisessa voidaan käyttää lajiteltuja ja puhtaita tiili- ja betonijätteitä vähäisessä määrin korvaamaan luonnonaineksia. Jätteet on ennen käyttöä murskattava halkaisijaltaan alle 150 mm:n palakokoon.

Jätteiden hautaaminen maaperään ilman hyötykäyttötarkoitusta ei ole sallittua eikä jätteen hyödyntämisestä saa aiheutua roskaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Rakennusjätteitä hyödynnettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota ongelmajätteiksi luokiteltavien materiaalien kuten esimerkiksi asbestin ja elementtitalojen saumausaineissa (lähinnä 1950–1970-luvuilla) käytettyjen PCB- sekä lyijy-yhdisteiden mahdolliseen esiintymiseen jätemateriaaleissa. Ongelmajätteet on aina pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on asianmukainen lupa kyseisten jätteiden käsittelyyn.

Valvontaviranomainen voi ilmoituksen perusteella edellyttää, että ennen betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämistä sille toimitetaan ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys jätteen hyödyntämiskelpoisuudesta esitetystä kohteesta analyysituloksineen.